



FICHA TÉCNICA

Fecha

03 de Diciembre de 2015

Referencia

DRIL VULCANO 170 TEÑIDO 24649-421N73

Código

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características	Unidades	Valor	Métodos
Composición	%	Algodón 100%	AATCC 20
Hilos urdimbre	hilos/pulg	92 ± 3%	ASTM D 3775
Hilos trama	hilos/pulg	42 a 46	ASTM D 3775

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Características	Unidades	Valor	Método
Ancho Total	cm	170,00 ± 2%	ISO 3932
Peso	oz/y ² gr/m ²	7,79 ± 4% 264,00 ± 4%	ISO 3801
Puntos/100 m ²		30	ASTM-5430-A-2

Nota: Los rollos pueden tener una variación en longitud de ±1%

Características	Descripción
Tipo de acabado	ACABADO DYE WORK
Tipo de tejido	DIAGONAL 3X1 IZQUIERDO
Uso confección	PANTALON INFORMAL MASCULINO

ESPECIFICACIONES DE LA TELA

Parámetro		Unidad	Trama	Urdimbre	Método
Resistencia a la tensión	Min	N	177	177	ASTM D 5034
Resistencia al desgarre	Min	N	11	11	ASTM D 1424
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los tejidos		N	111	111	ASTM D 434
Cambio dimensional		%	-4 a 0	-4 a 0	AATCC 135
Pierna Virada		%	± 3		AATCC 179
Solidez a la luz - 20 Horas		Escala de grises	4		AATCC 16
Solidez al frote	Húmedo	Escala de grises	3		AATCC 8
	Seco	Escala de grises	4		
Solidez al lavado IIIA	Cambio de color	Escala de grises	4		AATCC 61
	Manchado		3		

INSTRUCCIONES DE LAVADO

